

DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH "CIEPLICE-FALNIÓW WYSIOŁEK DO PÓL" w km 0+000-1+650

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Poszczeg	Ilość
I.ROBOTY ZIEMNE .				
1	D-02.01.01 KNNR 1 0216/02 - Roboty ziemne -niwelacja terenu w budowanie w korpus drogi wykonywane równiarką odległość przemieszczania do 20 mb w gruncie kategorii III w km 0+450- 1+650 szer. 0.75 m gr. 0.2m; str. I+p 1200x2x0.75x0.2	m3 m3	360	360
II.NAWIERZCHNIA				
2	D-04.01.01 KNNR 6 0101/02 - Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI w km 0+450-1+650 szer. 3.0m 1200x3.0	m2 m2	3600	3600
3	D-04.04.02 KNNR 6 0113/02 - Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm w km 0+450- 1+650 szer. 3.0 m 1200x3.0	m2 m2	3600	3600
4	D-04.04.02 KNNR 6 0113/05 - Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm w km j.w 1200x3.0	m2 m2	3600	3600
5	D-04.04.02 KNNR 6 0113/06 - Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm w km 0+000-0+450 szer. 3.0 m 450x3.0	m2 m2	1350	1350

mgr inż. **CZESŁAW OKRZES**
 Uprawniony w zakresie konstrukcyjno-
 inżynierskim dróg, nawierzchni lotniskowych,
 typowych przepustów i mostów
 Nr **KL24601**
 32-200 Miechów, ul Robotnicza 61

DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH "KRĘPA -K. DERSASIA- DO PÓL" w km 0+000-1+430

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Poszczeg	Ilość
I.ROBOTY ZIEMNE				
1	D-02.01.01 KNNR 1 0216/02 - Roboty ziemne -niwelacja terenu w budowanie w korpus drogi wykonywane równiarką odległość przemieszczania do 20 mb w gruncie kategorii III w km 0+000-0+250 ; 0+850-1+050 ;1+250- 1+430 szer. 0.75 m gr. 0.2m; str. l+p 630x2x0.75x0.2	m3 m3	189	189
2	D-02.01.01 KNNR 1 0216/02 - Roboty ziemne -niwelacja terenu w budowanie w korpus drogi wykonywane równiarką odległość przemieszczania do 20 mb w gruncie kategorii III w km 0+250-0+850; 1+050- 1+250 szer. 0.7 m gr. 0.5m; str. l+p 600x2x0.7x0.5	m3 m3	420	420
II.NAWIERZCHNIA				
3	D-04.01.01 KNNR 6 0101/02 - Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI w km 0+000-1+430 szer. 3.0m 1430x3.0	m2 m2	4290	4290
4	D-04.04.02 KNNR 6 0113/02 - Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm w km 0+000- 1+430 szer. 3.0 m 1430x3.0	m2 m2	4290	4290
5	D-04.04.02 KNNR 6 0113/05 - Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm w km j.w 1430x3.0	m2 m2	4290	4290

mgr inż. **Czesław OGRZES**
 Uprawniony w zakresie konstrukcyjno-
 inżynierskim dróg, nawierzchni lotniskowych,
 typowych przepustów i mostów
 Nr KL 243/91
 32-200 Miechów, ul. Robotnicza 61